



<b>EAN:</b>	4013288026484	<b>Abmessung:</b>	45x6x6 mm
<b>Teilenr:</b>	05064155001	<b>Gewicht:</b>	7 g
<b>Artikel-Nr:</b>	867/12 TORX®	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Für Innen TORX® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Gewindeanschluss M 5 (Wera Anschluss-Reihe 12)
- Passend für Böllhoff/Uniquick, Holz-Her, Weber
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. Gewindeanschluss M 5.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_867\\_12\\_\\_torx.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_12__torx.html)

Wera - 867/12 TORX®  
05064155001 - 4013288026484

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für TORX® Schrauben

## Gewindeanschluss M 5 (Wera Anschluss-Reihe 12)







Gewindeanschluss M 5 (Wera Anschluss-Reihe 12). Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Böllhoff/Uniquick, Holz-Her, Weber.

## Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 inch	 mm
05064148001	TX 10	45	1 3/4	6,0
05064150001	TX 15	45	1 3/4	6,0
<b>05064155001</b>	<b>TX 20</b>	<b>45</b>	<b>1 3/4</b>	<b>6,0</b>
05064160001	TX 25	45	1 3/4	6,0

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_867\\_12\\_\\_torx.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_12__torx.html)

Wera - 867/12 TORX®  
05064155001 - 4013288026484

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)