

851/21 J Bits, PH 0 x 40 x 1,8 mm

Bits für Phillips-Schrauben



<b>EAN:</b>	4013288112828	<b>Abmessung:</b>	40x5x4 mm
<b>Teilenr:</b>	05135284001	<b>Gewicht:</b>	5 g
<b>Artikel-Nr:</b>	851/21 J	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Optimiert für asiatische PH-Schrauben
- Harte Ausführung
- HIOS-Antrieb 4 mm (Wera Anschluss-Reihe 21)

Hochwertige Bits mit HIOS 4 mm-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.

**Weblink**


<https://www.wera.de/de/05135284001>

Wera - 851/21 J  
05135284001 - 4013288112828

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)





## Bits für Phillips-Schrauben

Mit 4 mm HIOS-Antrieb



HIOS, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 21. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: BL-5000, CL-2000, CL-3000, CL-4000, SS-3000, SS-4000, L-4500, L-5000, CD-4000, CD-5000, VZ-1510 (inkl. PS-Typ).

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 inch	 mm
05135280001 <sup>1)</sup>	PH 00	40	1 9/16"	1,8
05135281001 <sup>1)</sup>	PH 00	60	2 3/8"	1,8
05135282001	PH 0	40	1 9/16"	1,8
05135283001 <sup>2)</sup>	PH 0	60	2 3/8"	1,8
<b>05135284001<sup>2)</sup></b>	<b>PH 0</b>	<b>40</b>	<b>1 9/16"</b>	<b>1,8</b>
05135285001 <sup>2)</sup>	PH 0	60	2 3/8"	1,8
05135286001 <sup>2)</sup>	PH 0	40	1 9/16"	2,0
05135287001 <sup>2)</sup>	PH 0	60	2 3/8"	2,0
05135288001 <sup>2)</sup>	PH 0	40	1 9/16"	2,5
05135289001 <sup>2)</sup>	PH 0	60	2 3/8"	2,5
05135290001	PH 1	40	1 9/16"	3,0
05135291001	PH 1	60	2 3/8"	3,0
05135292001	PH 2	40	1 9/16"	-

1) Größe 00 entsprechend JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05135284001>

Wera - 851/21 J

05135284001 - 4013288112828

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de