



|                    |                  |                       |            |
|--------------------|------------------|-----------------------|------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288122971    | <b>Abmessung:</b>     | 152x7x6 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05059635001      | <b>Gewicht:</b>       | 33 g       |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 840/4 Z Hex-Plus | <b>Ursprungsland:</b> | CZ         |
|                    |                  | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030   |

- Für Innensechskantschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.

Zähnharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_innensechskant-schrauben\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05059635001 - 4013288122971

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für Innensechskant-Schrauben

## Hex-Plus






## Zähnharte Bits



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
|                    | mm  | inch  | mm  | inch  | mm  |
| 05160885001        | 0,9   |   | 50  | 2   | 2,6   |
| 05059602001        | 1,5   |   | 50  | 2   | 2,0   |
| 05059603001        | 2,0   |   | 50  | 2   | 4,0   |
| 05059628001        | 2,0   |   | 89  | 3 1/2   | 4,0   |
| 05059604001        | 2,5   |   | 50  | 2   | 4,0   |
| 05059629001        | 2,5   |   | 89  | 3 1/2   | 4,0   |
| 05059605001        | 3,0   |   | 50  | 2   | 4,0   |
| 05059630001        | 3,0   |   | 89  | 3 1/2   | 4,0   |
| 05380033001        | 3,0   |   | 152   | 6   | 4,0   |
| 05059610001        | 4,0   |   | 50  | 2   | 5,0   |
| 05059631001        | 4,0   |   | 89  | 3 1/2   | 5,0   |
| 05059634001        | 4,0   |   | 152   | 6   | 5,0   |
| 05059615001        | 5,0   |   | 50  | 2   | 6,0   |
| 05059632001        | 5,0   |   | 89  | 3 1/2   | 6,0   |
| <b>05059635001</b> | <b>5,0</b>  |   | <b>152</b>  | <b>6</b>  | <b>6,0</b>  |
| 05059620001        | 6,0   |   | 50  | 2   | 5,0   |
| 05059633001        | 6,0   |   | 89  | 3 1/2   | -   |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_innensechskant-schrauben\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
 05059635001 - 4013288122971

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Bits für Innensechskant-Schrauben

|             |     |       |     |       |     |
|-------------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 05059636001 | 6,0 |       | 152 | 6     | -   |
| 05059625001 | 8,0 |       | 50  | 2     | -   |
| 05059637001 | 8,0 |       | 89  | 3 1/2 | -   |
| 05350430001 |     | 0,05  | 50  | 2     | 2,5 |
| 05135090001 |     | 1/16" | 50  | 2     | 2,5 |
| 05135091001 |     | 5/64" | 50  | 2     | 3,0 |
| 05059660001 |     | 5/64" | 89  | 3 1/2 | 3,0 |
| 05135092001 |     | 3/32" | 50  | 2     | 3,0 |
| 05059661001 |     | 3/32" | 89  | 3 1/2 | 3,5 |
| 05135093001 |     | 7/64" | 50  | 2     | 3,5 |
| 05059662001 |     | 7/64" | 89  | 3 1/2 | 4,0 |
| 05135094001 |     | 1/8"  | 50  | 2     | 4,0 |
| 05059663001 |     | 1/8"  | 89  | 3 1/2 | 4,0 |
| 05380045001 |     | 1/8"  | 152 | 6     | 4,0 |
| 05135095001 |     | 9/64" | 50  | 2     | 4,5 |
| 05059664001 |     | 9/64" | 89  | 3 1/2 | 4,5 |
| 05380046001 |     | 9/64" | 152 | 6     | 4,5 |
| 05135096001 |     | 5/32" | 50  | 2     | 5,0 |
| 05059665001 |     | 5/32" | 89  | 3 1/2 | 5,0 |
| 05380047001 |     | 5/32" | 152 | 6     | 5,0 |
| 05135097001 |     | 3/16" | 50  | 2     | 6,0 |
| 05059666001 |     | 3/16" | 89  | 3 1/2 | 6,0 |
| 05380048001 |     | 3/16" | 152 | 6     | 6,0 |
| 05135098001 |     | 7/32" | 50  | 2     | -   |
| 05059667001 |     | 7/32" | 89  | 3 1/2 | -   |
| 05380049001 |     | 7/32" | 152 | 6     | -   |
| 05135099001 |     | 1/4"  | 50  | 2     | -   |
| 05059668001 |     | 1/4"  | 89  | 3 1/2 | -   |
| 05380050001 |     | 1/4"  | 152 | 6     | -   |
| 05346288001 |     | 5/16" | 50  | 2     | -   |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_innensechskant-schrauben\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05059635001 - 4013288122971

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de