

867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 25 IPR x 50 mm

Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| EAN: | 4013288155658 | Abmessung: | 50x7x6 mm |
| Teilenr: | 05134655001 | Gewicht: | 11 g |
| Artikel-Nr: | 867/4 IPR | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Für Innen TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift
- TORX PLUS® IPR Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift. Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05134655001>

Wera - 867/4 IPR
05134655001 - 4013288155658

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift

Für Innen TORX PLUS® IPR
Schrauben mit Sicherungsstift



Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. Diese Abtriebsgeometrie wurde um eine Flanke verringert und mit Bohrung versehen, um Sicherheitsverschraubungen vor unerwünschtem Lösen zu schützen. Diese Schrauben können nicht mit gängigen, im Handel erhältlichen Werkzeugen betätigt werden.

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.





Weblink

<https://www.wera.de/de/05134655001>

Wera - 867/4 IPR
05134655001 - 4013288155658

Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|
| | | mm | inch | mm |
| 05134600001 ¹⁾ | 1 IPR | 50 | 2" | 2,0 |
| 05134601001 ¹⁾ | 3 IPR | 50 | 2" | 2,0 |
| 05134602001 ¹⁾ | 5 IPR | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134603001 ¹⁾ | 6 IPR | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134604001 | 8 IPR | 50 | 2" | 3,0 |
| 05160821001 | 10 IPR | 50 | 2" | 4,0 |
| 05134710001 | 10 IPR | 70 | 2 3/4" | 4,0 |
| 05134657001 | 10 IPR | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05210349001 | 10 IPR | 127 | 5" | 4,0 |
| 05134654001 | 15 IPR | 50 | 2" | 4,0 |
| 05134720001 | 15 IPR | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05134721001 | 15 IPR | 127 | 5" | 4,0 |
| 05210363001 | 15 IPR | 152 | 6" | 4,0 |
| 05204126001 | 20 IPR | 50 | 2" | 4,5 |
| 05259135001 | 20 IPR | 89 | 3 1/2" | 4,5 |
| 05160925001 | 20 IPR | 152 | 6" | 4,5 |
| 05134655001 | 25 IPR | 50 | 2" | 6,0 |
| 05134728001 | 25 IPR | 70 | 2 3/4" | 6,0 |
| 05134722001 | 25 IPR | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05134656001 | 27 IPR | 50 | 2" | 6,0 |
| 05204110001 | 25 IPR | 100 | 4" | 6,0 |
| 05211917001 | 25 IPR | 152 | 6" | 6,0 |
| 05134658001 | 27 IPR | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05160902001 | 27 IPR | 152 | 6" | 6,0 |
| 05134732001 | 30 IPR | 50 | 2" | 6,0 |
| 05134730001 | 30 IPR | 70 | 2 3/4" | 6,0 |
| 05134723001 | 30 IPR | 89 | 3 1/2" | 6,0 |

1) Ohne Bohrung

Weblink<https://www.wera.de/de/05134655001>

Wera - 867/4 IPR

05134655001 - 4013288155658

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de