

Bits für Phillips-Schrauben



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| EAN: | 4013288112750 | Abmessung: | 20x4x4 mm |
| Teilenr: | 05135273001 | Gewicht: | 4 g |
| Artikel-Nr: | 851/9 C | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Optimiert für asiatische PH-Schrauben
- Harte Ausführung
- 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)

Hochwertige Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05135273001>

Wera - 851/9 C

05135273001 - 4013288112750

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de







Bits für Phillips-Schrauben

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb



Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | mm | inch | mm | mm | inch |
| 05134605001 ¹⁾ | PH 000 | 44 | 1 47/64" | 1,5 | 20 | 25/32" |
| 05134606001 ¹⁾ | PH 000 | 64 | 2 33/64" | 1,5 | 20 | 25/32" |
| 05135270001 ¹⁾ | PH 00 | 44 | 1 47/64" | 1,8 | 20 | 25/32" |
| 05135271001 ¹⁾ | PH 00 | 64 | 2 33/64" | 1,8 | 20 | 25/32" |
| 05135272001 ²⁾ | PH 0 | 44 | 1 47/64" | 1,8 | 20 | 25/32" |
| 05135273001²⁾ | PH 0 | 64 | 2 33/64" | 1,8 | 20 | 25/32" |
| 05135274001 ²⁾ | PH 0 | 44 | 1 47/64" | 2,0 | 20 | 25/32" |
| 05135275001 ²⁾ | PH 0 | 64 | 2 33/64" | 2,2 | 20 | 25/32" |
| 05135278001 ²⁾ | PH 0 | 44 | 1 47/64" | 2,2 | 20 | 25/32" |
| 05135276001 ¹⁾ | PH 1 | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 20 | 25/32" |
| 05135277001 ¹⁾ | PH 1 | 64 | 2 33/64" | 3,0 | 20 | 25/32" |
| 05134607001 | PH 2 | 44 | 1 47/64" | 4,0 | - | - |
| 05134608001 | PH 2 | 64 | 2 33/64" | 4,0 | - | - |

1) Optimiert für japanische PH-Schrauben

2) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Weblink

<https://www.wera.de/de/05135273001>

Wera - 851/9 C

05135273001 - 4013288112750

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de