



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288027269 | <b>Abmessung:</b>     | 223x33x33 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05006120001   | <b>Gewicht:</b>       | 68 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 160 i VDE     | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82054000     |

- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Konische Schneide, Lasertip-Spitze

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.



### Weblink

<https://www.wera.de/de/05006120001>

Wera - 160 i VDE

05006120001 - 4013288027269

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Stückgeprüft



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Kaltschlagfestigkeit



Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.

Lasertip verhindert Herausrutschen



Immer wieder passiert es, dass man beim Verschrauben aus der Schraube rutscht. Manchmal werden dabei wertvolle Oberflächen beschädigt oder man verletzt sich sogar. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen kann damit vermieden werden.

Verringerte Anpresskraft



Wera Lasertip verringert die benötigte Anpresskraft und erhöht die Kraftübertragung. Das Verschrauben wird sicherer und komfortabler.

An die Hand angepasst




Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Schnelles Umgreifen



Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

Take it easy Werkzeugfinder









Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05006120001>

Wera - 160 i VDE  
 05006120001 - 4013288027269

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                           | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch | <br>inch |
|---------------------------|---|---|---|--|---|---|
| 05006100001 <sup>1)</sup> | 0,4   | 2,5   | 80  | 81   | 3/32"   | 3 1/8"  |
| 05006105001 <sup>1)</sup> | 0,5   | 3,0   | 100   | 81   | 1/8"  | 4"  |
| 05006110001 <sup>1)</sup> | 0,6   | 3,5   | 100   | 81   | 9/64"   | 4"  |
| 05006115001               | 0,8   | 4,0   | 100   | 98   | 5/32"   | 4"  |
| 05006116001               | 0,8   | 4,0   | 150   | 98   | 5/32"   | 6"  |
| <b>05006120001</b>        | <b>1,0</b>  | <b>5,5</b>  | <b>125</b>  | <b>98</b>  | <b>7/32"</b>  | <b>5"</b>   |
| 05006121001               | 1,0   | 5,5   | 200   | 98   | 7/32"   | 8"  |
| 05006125001               | 1,2   | 6,5   | 150   | 105  | 1/4"  | 6"  |
| 05006126001               | 1,2   | 6,5   | 200   | 105  | 1/4"  | 8"  |
| 05006130001               | 1,2   | 8,0   | 175   | 112  | 5/16"   | 7"  |
| 05006135001               | 1,6   | 8,0   | 200   | 112  | 5/16"   | 8"  |
| 05006140001               | 1,6   | 10,0  | 200   | 112  | 3/8"  | 8"  |

1) kein Lasertip

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05006120001>

Wera - 160 i VDE

05006120001 - 4013288027269

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de