




Feuchtraumleuchte SPLIXX[®] für T8-LED-Lampen



4 046725 360421

Anwendung

Allgemeine Daten

Leistungsmerkmale

Die RED SPLIXX[®] Feuchtraumleuchte für T8 LED-Röhren ist eine preislich sehr attraktive und wirtschaftliche Lösung für T8 LED-Röhren für Netzspannungsbetrieb, Einsatz im Innen- und überdachten Außenbereich.

- Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08
- Gehäuse aus grauem Polycarbonat, RAL 7035
- Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Glühdrahtprüfung (EN 60695-2-11): 850 °C
- werkzeugloser Zugang zum Geräteträger
- Stirnseitige Kabeleinführung
- Verschlussclips und Deckenbefestigung aus Edelstahl
- 2 wasserdichte Verschlusskappen
- für netzspannungstaugliche LED-Röhren 1.500 mm
- 5-polige Durchgangsverdrahtung als Zubehör DEHA-Nr.: 6001863
- 5 Jahre Garantie für die Leuchte

Empfehlung:

Die Leuchte wurde mit den LED-Röhren Philips Master LED-EM und Osram ST8A-EM getestet.

DEHA Nummer

5935842
5935843

Artikelnummer

5640-30-0003
5640-30-0004

EAN-Nummer

4046725360421
4046725360438

Kennzeichnung

IP
66

V
220-240

°C
-25...+35

T8
LED



Made
in
EU

MORE
RED
LESS
PLASTIC

Leuchtmittel-Empfehlung:



DEHA-Nr.

ST8PROU-1.5M 21,1W/830 220-240V EM	6168012
ST8PROU-1.5M 21,1W/840 220-240V EM	6168013
ST8PROU-1.5M 21,1W/865 220-240V EM	6168014
ST8PRO-1.5M 18,8W/840 220-240V EM	6168019
ST8PRO-1.5M 18,8W/865 220-240V EM	6168020
ST8AU-1.5M 23,1W/830 220-240V EM	6168006
ST8AU-1.5M 23,1W/840 220-240V EM	6168007
ST8AU-1.5M 23,1W/865 220-240V EM	6168008
ST8A-1.5M 20,6W/840 220-240V EM	6168002
ST8A-1.5M 20,6W/865 220-240V EM	6168001
ST8V-1.5M 20W/830 220-240V EM	6168033
ST8V-1.5M 20W/840 220-240V EM	6168032
ST8V-1.5M 20W/865 220-240V EM	6168031

Feuchtraumleuchte SPLIXX[®] für T8-LED-Lampen

Allgemeine Daten

Elektrische Daten	5935842	5935843
LxBxH	1573x101x101 mm	1573x145x101 mm
LED-Röhrentyp	1x1500 mm	2x1500 mm
Lampentyp	LED-T8 (nicht enthalten)	
Konfiguration	C2, beidseitig verdrahtet	
Gewicht	2,2 kg	2,7 kg
Eingangsspannung	AC 220-240 V	
Anschlussart	3-polige Klemme	
Lampenhalter	G13	
Elektrischer Filter	Entstörfilter	


Mechanische Daten

Gehäuse	Polycarbonat-Spritzguss grau RAL 7035
Diffusor	Polycarbonat-Spritzguss mit UV-Schutz
Geräteträger	Weiß lackiertes Stahlblech
Verschlussclips	Edelstahl
Kabeleinführung	Wasserdichte Verschlusskappe
Befestigungsclips	Edelstahl
Dreiecksaufhängung	Edelstahl
Brandschutz	Entflammbarkeit (UL94): V2
	Glühdrahtprüfung (EN 60695-2-11): 850°

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Type	EAN	Farbe	VPE
5935842	5640-30-0003 FR-Leuchte für T8 1x1500 mm	4046725360421	grau	1 Stk.
5935843	5640-30-0004 FR-Leuchte für T8 2x1500 mm	4046725360438	grau	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten.

Damp-proof luminaire SPLIXX[®] for T8 LED lamps**Performance features**

The RED SPLIXX[®] moisture-proof luminaire for T8 LED tubes is a cost-effective and cost-effective solution for T8 LED tubes for mains voltage operation, use in indoor and covered outdoor areas.

- Protection class IP66, impact resistance IK08
- Housing made of gray polycarbonate, RAL 7035
- Diffuser made of opal, UV stabilized Polycarbonate
- Glow wire test (EN 60695-2-11): 850 °C
- tool-free access to the device carrier
- Cable entry at the front
- 2 waterproof caps
- for mains voltage compatible LED tubes
- 1,500 mm
- 5-pole through wiring as an accessory DEHA no. 6001863
- 5-year guarantee

Recommendation:

The lamp was made with the Philips Master LED tubes LED-EM and Osram ST8A-EM tested.

DEHA Nummer

5935842

5935843

Artikelnummer

5640-30-0003

5640-30-0004

EAN-Nummer

4046725360421

4046725360438

Kennzeichnung**IP**
66**V**
220-240**°C**
-25...+35**T8**
LED**Made**
in
EU**MORE**
RED
LESS
PLASTIC**Bulbs-Recommendation****LEDVANCE****DEHA-Nr.**

ST8PROU-1.5M 21,1W/830 220-240V EM	6168012
ST8PROU-1.5M 21,1W/840 220-240V EM	6168013
ST8PROU-1.5M 21,1W/865 220-240V EM	6168014
ST8PRO-1.5M 18,8W/840 220-240V EM	6168019
ST8PRO-1.5M 18,8W/865 220-240V EM	6168020
ST8AU-1.5M 23,1W/830 220-240V EM	6168006
ST8AU-1.5M 23,1W/840 220-240V EM	6168007
ST8AU-1.5M 23,1W/865 220-240V EM	6168008
ST8A-1.5M 20,6W/840 220-240V EM	6168002
ST8A-1.5M 20,6W/865 220-240V EM	6168001
ST8V-1.5M 20W/830 220-240V EM	6168033
ST8V-1.5M 20W/840 220-240V EM	6168032
ST8V-1.5M 20W/865 220-240V EM	6168031

Damp-proof luminaire SPLIXX[®] for T8 LED lamps

General data

Electrical data	5935842	5935843
LxWxH	1573x101x101 mm	1573x145x101 mm
LED tube type	1x1500 mm	2x1500 mm
Lamp type	LED-T8 (not included)	
configuration	C2, wired on both sides	
Weight	2,2 kg	2,7 kg
Input voltage	AC 220-240 V	
Connection type	3-pole terminal	
Lamp holder	G13	
Electric filter	Noise filter	

Mechanical data

Casing	Injection molded polycarbonate, grey RAL 7035
Diffuser	Opal polycarbonate with UV protection
Equipment carrier	white painted sheet steel
Locking clips	Polyamid 6, not removable
Cable entry	waterproof cap
Fastening clips	Stainless steel
Triangular suspension	Stainless steel
Fire protection	Flammability (UL94): V2
	Glow wire test (EN 60695-2-11): 850°

Order data

DEHA-Nr.	Type	EAN	Farbe	VPE
5935842	5640-30-0003 FR-Leuchte for T8 1x1500 mm	4046725360421	grey	1 pcs.
5935843	5640-30-0004 FR-Leuchte for T8 2x1500 mm	4046725360438	grey	1 pcs.

Subject to change w/o notice

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Germany

www.deha.de

www.wir-sind-red.de