



Produktmerkmale und Kenndaten

Bemessungsspannung	9 - 24 V
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 - 60 °C
Länge-Netto	81 mm
Breite-Netto	26 mm
Höhe-Netto	16,50 mm
Gewicht	0,1 kg

Ausschreibungstext

Uhrenmodul zur Ansteuerung des Steuergerätes LMS WW DALI Interface IRD200. Mit integrierter, Batterie gepufferter Echtzeituhr zur Steuerung eines tageszeitlichen (circadianem) Verlaufs der Lichtfarbe und Helligkeit, sowie berührungssensitiven Schaltflächen zur manuellen Einstellung des Lichtes und zur freien Gestaltung von bis zu 4 Lichtszenen. Mit integriertem Sensor zum Empfang zusätzlicher Parametereinstellungen über die TRILUX iPhone APP TRILUX WW-Programmer kostenlos verfügbar im Apple iTunes Store.

Montage, Anschluss, Inbetriebnahme

Direkter Anschluss am DALI Konverter IRD200 mittels RJ10-Steckverbindung. Übertragung der Daten vom iPhone an den im Uhrmodul integrierten Lichtsensor mittels Blitzlichtdfunktion des iPhones. Mit dem iPhone APP zusätzlich einstellbare Parameter:

Programmierung und Aktivierung weiterer, alternativer Tagesverläufe,, ganzjährig einheitlich oder vier Jahreszeiten zugeordnet unterschiedlich, orientiert an der Uhrzeit oder dem Sonnenstand Programmierung und Aktivierung weiterer, alternativer Tagesverläufe, ganzjährig einheitlich oder vier Jahreszeiten zugeordnet unterschiedlich, orientiert an der Uhrzeit oder dem Sonnenstand.

Festlegung von drei Schaltintervallen für den Zeitschaltuhr-Betrieb, an Uhrzeit oder Sonnenstand orientiert

Zuordnung der Schaltintervalle zu Wochentagen. Festlegung der Funktionen der Taster bzw. des Bewegungsmelders sowie Freischalten des Relaisausgangs am IRD200 zur Vermeidung von Standby-Verlusten.