

# **DATENBLATT**

Installationsschütze
HS 3-230AC/40-20
mit Spulenspannung 230 V AC
Artikelnummer 09980439



#### **Funktion**

Installationsschütze sind elektromagnetisch betätigte Schalter. Fließt ein Steuerstrom durch die Magnetspule, schließt die magnetische Anziehung einen Hauptstromkreis. So lange der Steuerstrom fließt, bleibt die Einschaltstellung erhalten. Bei einer Unterbrechung des Steuerstroms erzwingt eine Feder die Trennung bzw. Rückkehr der Kontakte in die Ausgangsstellung. Durch diese Konstruktion gewährleisten Schütze eine galvanische Trennung zwischen dem Steuerkreis und dem geschalteten Stromkreis bei gleichzeitiger Möglichkeit, hohe Ströme zu schalten. Installationsschütze sind nur bedingt zum Freischalten bestimmt, sie müssen vor Überlast und Kurzschluss durch vorgeschaltete Schutzeinrichtungen geschützt werden. Installationsschütze der Baureihe HS für den Verteilereinbau sind brummarm und zeichnen sich durch sehr geräuscharme Schaltvorgänge, durch eine vielseitige Verwendbarkeit aufgrund ihrer Gebrauchskategorien und durch ihre hohe mechanische und elektrische Lebensdauer aus. Die Magnetspule dieser Baureihe ist für den Dauerbetrieb (100 % ED) geeignet. Diese brummarme Ausführung eignet sich für den Einsatz in Industrie und Werkstatt.

#### **Eigenschaften**

großes Spektrum an verschiedenen Kontakten, hohe elektrische und mechanische Lebensdauer, passender Hilfsschalter und Plombierkappe verfügbar

#### Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage: siehe Zeichnung

### Einsatzgebiete

Installationsschütze sind vielseitig einsetzbar. Die brummarme Version eignet sich für die Industrie und für Werkstätten, während die brummfreie Version für Hotels, Büroräume und für Wohnbereiche verwendet wird. Sie übernehmen das Schalten von Glühlampen, Leuchtstofflampen, Transformatoren für Halogen-Niedervoltlampen, Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HQL, HPL), Metallhalogenlampen (HQI, HPI), Natriumdampf-, Nieder- u. Hochdrucklampen, Speicheröfen oder Antrieben (Motoren).

#### Hinweise

Die Bezeichnung der Geräte dieser Baureihe beinhaltet sowohl den Bemessungsstrom (erstes Zahlenpaar) als auch die Kontaktausführung (letztes Zahlenpaar): Ein HS 25-31 hat z. B. einen Bemessungsstrom von 25 A, drei Schließer- und einen Öffnerkontakt, Bei Umgebungstemperaturen ab 40 °C empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks DHDS, Die Schütze HS 1 sind 1 TE breit und entsprechend die HS 2 bzw. HS 3 dann 2 TE bzw. 3 TE breit.

#### Zubehör

Distanzstücke DHDS, Hilfsschalter HSH, Plombierkappen HSP


### Technische Daten

technische Daten	HS 3-230AC/40-20
Baureihe	HS <sub>3</sub>
	Steuereingang
Bemessungsspannung (AC)	230 V
Bemessungsfrequenz	50 Hz/60 Hz
Bemessungsleistung (Einschalten)	33 VA 45 VA
Bemessungsleistung (Halten)	5 VA 7 VA
	Laststromkreis
Ausführung	Schaltkontakt
min. Kontaktöffnung	3 mm
Kontaktbelegung	2 Schließer

technische Daten	HS 3-230AC/40-20
Bemessungsspannung (AC)	400 V
Bemessungsstrom (AC)	40 A
Bemessungsisolationsspannung	440 V
Schaltfrequenz	max. 600 / h
erlaubte Gebrauchskategorie(n)	AC-1, AC-3
Verlustleistung pro Pol AC-1	3 W
Überspannungskategorie	
Bemessungskurzschlussstrom "r"	3 kA
Bemessungskurzschlussstrom "lq"	10 kA
Bemessungsspannung AC-1	230 V
max. Bemessungsleistung AC-1 230 V	9 kW
Bemessungsspannung AC-3 1- phasig	230 V
max. Bemessungsleistung Glühlampen	6000 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen kompensiert	2805 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen unkompensiert	2975 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen Duoschaltung	5280 VA
max. Einschaltstrom LED	420 A
Schaltstücklebensdauer AC-1	100000 Schaltspiele
Schaltstücklebensdauer AC-3	150000 Schaltspiele
Dauer Lichtbogen	10 ms 15 ms
Schaltverzögerung Öffnen	6 ms 13 ms
Schaltverzögerung Schließen	11 ms 15 ms
brummfreie Ausführung	nein
	Schraubklemme M5 oben und unten (Laststromkreis)
erlaubte Leiterarten	Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter
maximale Anzahl Leiter pro Klemme	1
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1-Leiter: 2,5 mm <sup>2</sup> 25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1-Leiter: 2,5 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrähtig mit AEH	2,5 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1-Leiter: 2,5 mm² 25 mm²
Anzugsdrehmoment	2,5 Nm 3 Nm
	Schraubklemme M <sub>3</sub> oben und unten (Steuereingang)
erlaubte Leiterarten	Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter
maximale Anzahl Leiter pro Klemme	1
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1-Leiter: 0,75 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1-Leiter: 0,5 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrähtig mit AEH	o,5 mm² 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1-Leiter: 0,75 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>

technische Daten	HS 3-230AC/40-20	
Anzugsdrehmoment	o,6 Nm 1,2 Nm	
	allgemeine Daten	
Einschaltdauer	Dauerbetrieb (ED ≤ 100 %)	
Gebrauchslage	beliebig	
mechanische Lebensdauer	min. 10 · 10 <sup>6</sup> Schaltspiele	
elektrische Lebensdauer	min. 1 · 10 <sup>6</sup> Schaltspiele	
Umgebungstemperatur	-40 °C 40 °C	
Umgebungstemperatur	max. 60°C mit Distanzstück	
Gehäuseart	Verteilereinbaugehäuse	
Montageart	Tragschiene (35 mm)	
Gehäusematerial	Thermoplast	
Schutzart	IP <sub>20</sub>	
Breite	53,8 mm	
Höhe	85 mm	
Tiefe	65 mm	
Einbautiefe	6o mm	
Breite in Teilungseinheiten	3	
Gewicht	o,309 kg	
Bauvorschriften/Normen	EN 60715, EN 60947-4-1, VDE 0660-102	
Verschmutzungsgrad	3	


## Maße



## Schaltungsbeispiel



Anschlussschema



Maßzeichnung Gruppenansicht

Zeichnung Einbaulage