

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

| | |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | C541521240 |
| Serienname: | RAZZO |
| EAN: | 4037293015332 |
| Zolltarif: | 94051190900 |



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ 2-flmg. (up + down) ■ anthrazit ■ IP54
 ■ 220-240V ■ 4000K ■ 2x12W ■ 2x875lm

Die 2-flammige LED Wandleuchte ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z. B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr. Die Gesamlichtausbeute der Leuchte beträgt 1750 Lumen. Sockelmaß: 78x160mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-------------------|
| Schutzklasse | I | Lichtfarbe | weiß |
| Außendurchmesser (mm) | 90,00 | Mit Luftschlitzten | nein |
| Anschlussart | Schraubklemme | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Gehäusefarbe | anthrazit | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung 0-10 V | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung 1-10 V | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung GPRS | nein |
| Länge (mm) | 222,00 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 135,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Geeignet für Nottlicht | nein | Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung RF | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Schlagfestigkeit | IK06 | Dimmung Zigbee | nein |
| Nennspannung (V) | 220,00 bis 240,00 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Schutzart (IP) | IP54 | Lichtverteiler | Reflektor |
| Mit Leuchtmittel | ja | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 72,00 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Mit Betriebsgerät | ja | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja | Dimmung DALI-2 | nein |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Nennstrom (mA) | 300,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Farbtemperatur (K) | 4.000,00 | Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Max. Systemleistung (W) | 24,00 | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 875,00 | Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |