

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | <b>C54152340</b> |
| Serienname:    | <b>RAZZO</b>     |
| EAN:           | 4037293015325    |
| Zolltarif:     | 94051190900      |



**Artikelbeschreibung**

LED Wandanbau ■ 2-flmg. (up + down) ■ anthrazit ■ IP54  
 ■ 100-240V ■ 4000K ■ 2x3W ■ 2x200lm

Die 2-flammige LED Wandleuchte ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z. B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr. Die Gesamlichtausbeute der Leuchte beträgt 400 Lumen. Sockelmaß: 56x123mm.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002892)

|  |                                  |  |                   |
|--|----------------------------------|--|-------------------|
| Schutzklasse   | I                                | Lichtfarbe                               | weiß              |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 64,00                            | Mit Luftschlitzten                       | nein              |
| Anschlussart   | Schraubklemme                    | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein              |
| Gehäusefarbe   | anthrazit                        | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein              |
| Spannungsart   | AC                               | Dimmung 0-10 V                           | nein              |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Dimmung 1-10 V                           | nein              |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI                             | nein              |
| Mit Lichtsensor  | nein                             | Dimmung DMX                              | nein              |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein              |
| Polzahl  | 3,00                             | Dimmung GPRS                             | nein              |
| Länge (mm)   | 165,00                           | Dimmung LineSwitch                       | nein              |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 104,00                           | Dimmung herstellerspezifisch             | nein              |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein              |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar           | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein              |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                      | nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein              |
| Geeignet für Nottlicht                                   | nein                             | Dimmung programmierbar                   | nein              |
| Lichtaustritt  | direkt                           | Dimmung RF                               | nein              |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                      | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein              |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas transparent                 | Dimmung Touch and Dim                    | nein              |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             | Dimmung Zigbee                           | nein              |
| Nennspannung (V)   | 100,00 bis 240,00                | Dimmung mit Push-button                  | nein              |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Ohne Dimmfunktion                        | ja                |
| Schutzart (IP)   | IP54                             | Lichtverteiler                           | Reflektor         |
| Mit Leuchtmittel   | ja                               | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | nein              |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)             | 33,00             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Dimmung DSI                              | nein              |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                               | Bedienung über Bluetooth                 | nein              |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                             | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein              |
| Mit Betriebsgerät  | ja                               | Kompatibel mit Google Assistant          | nein              |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein              |
| Geeignet für Anbaumontage                                | ja                               | Dimmung DALI-2                           | nein              |
| Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlend >80°       | Farbtemperatur einstellbar               | nein              |
| Nennstrom (mA)   | 700,00                           | Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein              |
| Farbtemperatur (K)                                       | 4.000,00                         | Austauschbares Betriebsgerät             | ja                |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 6,00                             | Geeignet für Deckenmontage               | nein              |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)             | 200,00                           | Oberflächenschutz Gehäuse                | pulverbeschichtet |