

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

Artikelnummer:	RL67060125
Serienname:	OPALUS
EAN:	4037293024372
Zolltarif:	94054231000

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED-Anbauleuchte ■ weiß ■ Länge: 670mm ■ IP67
 ■ 220-240V ■ 20W ■ 4000K, 5000K, 6500K ■ 2920lm,
 3160lm, 2940lm



Die LED-Anbauleuchte kann sowohl an der Decke, als auch an der Wand montiert werden. Bedingt durch die Bauform ist die Leuchte perfekt für den Einsatz in Garagen, Kellerräumen, Werkstätten und vielem mehr geeignet. Dank der gegebenen Schutzart ist auch ein Einsatz im Außenbereich problemlos möglich. Beide Endkappen sind mit einer Kabelverschraubung für Kabel bis max. 12mm Außendurchmesser versehen. Unter diesen befindet sich jeweils eine Anschlussklemme, wodurch eine Durchverdrahtung ohne Probleme möglich ist (max. 35 Leuchten, Leiterquerschnitt mindestens 1,5mm²). Eine einfache Befestigung ist mittels der beiden mitgelieferten Montagehalterungen möglich. Als weiteres Zubehör sind optional eine Seilabhängung, sowie eine Endkappe ohne Kabeleinführung erhältlich. Die Lichtfarbe kann mittels Switch eingestellt werden, möglich sind die Lichtfarben 4000K, 5000K und 6500K. Die jeweiligen Lumen der Lichtfarben sind 2920lm (4000K), 3160lm (5000K), 2940lm (6500K).

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	I	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Außendurchmesser (mm)	53,00	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart	Schraubklemme	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C (h)	50.000,00
Gehäusefarbe	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-20,00 bis 40,00
Spannungsart	AC	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DALI	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	3,00	Dimmung GPRS	nein
Länge (mm)	670,00	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dimmung herstellereinspezifisch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung programmierbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schlagfestigkeit	IK08	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP67	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	ja	Dimmung DSI	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%)	20,00
Geeignet für Anbaumontage	ja	Dimmung DALI-2	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbtemperatur (K)	4.000,00 bis 6.500,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	20,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Deckenmontage	ja
Mit Luftschlitzen	nein		
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		