

IS 345

V3 KNX - Aufputz rund weiß
 EAN 4007841 058272
 Art.-Nr. 058272



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	126 x 65 mm	optimale Montagehöhe	2,5 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Öffnungswinkel	45 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	KNX - Aufputz rund weiß	segmentweise Ausblendung	Ja
VPE1, EAN	4007841058272	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Reichweite Radial	12 x 6 m (72 m ²)
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Innenbereich	Reichweite Tangential	23 x 6 m (138 m ²)
Farbe	Weiß	Schaltzonen	280 Schaltzonen
Farbe, RAL	9003	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Ja
Montageart	Aufputz, Decke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Schutzart	IP54	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

IS 345

V3 KNX - Aufputz rund weiß
 EAN 4007841 058272
 Art.-Nr. 058272

Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Montagehöhe	2,50 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m

KNX-Funktionen


Dämmerungsschalter,
 Grundlichtfunktion, Helligkeitswert,
 HLK-Ausgang,
 Konstantlichtregelung,
 Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang,
 Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	12,5 mA

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

