

LED-Strahler ohne Sensor

Spot Garden N

mit Dämmerungsschalter
EAN 4007841 058692
Art.-Nr. 058692



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



twilight switch




IP44



2 - 1000 lux



energy saving



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable

3 years

manufacturer's
warranty

Funktionsbeschreibung

Das Stecklicht für den Garten. Der „Spot Garden N“ setzt Grünflächen und Beete rund ums Haus gekonnt ins rechte Licht. Der ebenso formschöne wie praktische LED-Spot mit Dämmerungsautomatik bietet 512 lm Lichtleistung bei sparsamen 7,86 W und ist bis zu 90° vertikal schwenkbar. Der Helligkeitssensor schaltet das Licht bei Dämmerung automatisch ein und am Morgen wieder aus. Netzkabel (2,5 m) und Leuchtmittel inklusive.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 69 x 369 mm	Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Slavebetrieb einstellbar	Ja
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dämmerungsschalter	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	512 lm
Einstellungen via	Potis	gemessener Lichtstrom (360°)	512 lm
Variante	mit Dämmerungsschalter	Gesamtprodukt Effizienz	65,1 lm/W
VPE1, EAN	4007841058692	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Farbabweichung LED	SDCM5
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten	Leuchtmittel	LED austauschbar
Farbe	Anthrazit	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 20000 Std
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Softlichtstart	Nein
Montageort	Spieß	Dauerlicht	schaltbar
Montageart	Spieß	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Schlagfestigkeit	IK03	Grundlichtfunktion	Nein
Schutzart	IP44	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzklasse	I	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Leistung	7,86 W

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

07.2023

Seite 1 von 2

LED-Strahler ohne Sensor

Spot Garden N

mit Dämmerungsschalter
EAN 4007841 058692
Art.-Nr. 058692



Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Farbwiedergabeindex CRI	= 81
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent		

Maßzeichnung

