

Sensor-LED-Strahler

Spot Way SC

Sensor Connect
EAN 4007841 058661
Art.-Nr. 058661

 steinel



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



infrared sensor 90°



max. 10 m



Twilight switch



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



energy saving

Funktionsbeschreibung

Zeitlose Optik. Schnell vernetzt. Der elegante, schwenkbare Bodenstrahler (57 cm) mit 90°-Infrarotsensor setzt Hauseinfahrten, Gartenwege & Co. stilvoll und leuchtstark mit 512 lm und warmweißen 3000 K in Szene. Bequeme Vernetzung, Einstellung und Steuerung per Gratis-App. So werden Zeit- und Dämmerungseinstellung, Ein-/Ausschaltzeiten sowie die Bildung von Leuchtengruppen zum Kinderspiel. Inkl. Netzstecker (2,5 m) und Leuchtmittel.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	226 x 140 x 572 mm	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Reichweite Radial	r = 2 m (3 m ²)
Herstellergarantie	3 Jahre	Reichweite Tangential	r = 10 m (79 m ²)
Einstellungen via	Bluetooth	Dämmerungsschalter	Ja
Variante	Sensor Connect	Lichtstrom Gesamtprodukt	512 lm
VPE1, EAN	4007841058661	gemessener Lichtstrom (360°)	512 lm
Anwendung, Ort	Außenbereich	Gesamtprodukt Effizienz	64,8 lm/W
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten	Farbtemperatur	3000 K
Farbe	Anthrazit	Farbabweichung LED	SDCM5
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar
Montageort	Stand	Softlichtstart	Nein
Montageart	Stand	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03	Funktionen	Zeitschaltuhr, Master/Slave Übersteuerung
Schutzart	IP44	Dämmerungseinstellung	2 - 2000 lx
Schutzklasse	I	Zeiteinstellung	5 s - 60 Min.
Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C		

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

09.2022

Seite 1 von 2

Spot Way SC


Sensor Connect
 EAN 4007841 058661
 Art.-Nr. 058661

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein

Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth
Leistung	7,9 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 81

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: –
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

