

# Spot Garden SC

Sensor Connect  
EAN 4007841 058685  
Art.-Nr. 058685



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



infrared sensor 90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via App)



Light source replaceable by end user



Control gear not exchangeable



manual override 4h

## Funktionsbeschreibung

Vernetzte Gartenfreude. Der Bodenstrahler Spot Garden SC mit 90°-Infrarotsensor wird einfach in die Erde gesteckt und ist rund ums Haus flexibel einsetzbar. Der LED-Strahler wird bequem über Bluetooth per App eingestellt, vernetzt und gesteuert. Ein- und Ausschaltzeiten, Dämmerungs- und Zeiteinstellung sowie die Bildung von Leuchtengruppen – alles kein Problem. 512 lm, 7,9 W, 3000 K. Inkl. 2,5 m Netzstecker und GU10-LED.

## Technische Daten

|                         |                      |                              |  |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 140 x 69 x 369 mm    | Mechanische Skalierbarkeit   | Nein   |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, LED-Leuchtmittel | Reichweite Radial            | r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )                                    |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja                   | Reichweite Tangential        | r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )                                  |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre              | Dämmerungsschalter           | Ja   |
| Einstellungen via       | Bluetooth            | Lichtstrom Gesamtprodukt     | 512 lm   |
| Variante                | Sensor Connect       | gemessener Lichtstrom (360°) | 512 lm   |
| VPE1, EAN               | 4007841058685        | Gesamtprodukt Effizienz      | 64,8 lm/W  |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich         | Farbtemperatur               | 3000 K   |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Garten | Farbabweichung LED           | SDCM5  |
| Farbe                   | Anthrazit            | Leuchtmittel                 | LED austauschbar   |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein                 | Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 20000 Std  |
| Montageort              | Spieß                | Softlichtstart               | Nein   |
| Montageart              | Spieß                | Dauerlicht                   | schaltbar, 4 h   |
| Schlagfestigkeit        | IK03                 | Funktionen                   | Manuell ON / ON-OFF, Zeitschaltuhr, Master/Slave Übersteuerung |
| Schutzart               | IP44                 | Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx  |
| Schutzklasse            | I                    | Zeiteinstellung              | 5 s – 60 Min.  |
| Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C          |                              |  |

# Spot Garden SC


Sensor Connect  
 EAN 4007841 058685  
 Art.-Nr. 058685

## Technische Daten

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses       | Aluminium                |
| Werkstoff der Abdeckung      | Kunststoff transparent   |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Slavebetrieb einstellbar     | Ja                       |
| Unterkriechschutz            | Nein                     |
| segmentweise Ausblendung     | Nein                     |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                     |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Grundlichtfunktion          | Nein      |
| Hauptlicht einstellbar      | Nein      |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja        |
| Vernetzung                  | Ja        |
| Vernetzung via              | Bluetooth |
| Leistung                    | 7,9 W     |
| Farbwiedergabeindex CRI     | = 81      |
| Erfassungswinkel            | 90 °      |

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: –  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

