

INSTRUCTION

pirola

REGIOLUX

Regiolum GmbH
 Hellinger Str. 3
 D-97486 Königshausen/Bay.
 T 09525 89-0
<http://www.regiolum.de>
info@regiolum.de

PGPC 5011
PGPC-DV 5012

IK 08
 IP65

-DV
1x 2x

OFF

Achtung:
Leuchte nicht öffnen!
Garantieverlust!

Attention:
Don't open the luminaire!
Loss of Guarantee!

Attention:
N'est pas ouvrir le luminaire!
Perte de garantie!

Atención:
Non abrir la luminara!
Pérdida de garantía!

	L	A1	A3	A4	A
PGPC/1200	1200	700	500+A	900	min. 75
PGPC/1500	1500	900	600+A	1200	min. 75

max. 6 A

Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse
B (LF840/1500)
C (LF840/1200, LF850, LF865)

This lamp contains a lamp of the Energy efficiency class
B (LF840/1500)
C (LF840/1200, LF850, LF865)

DIN96 ø6

20 cm

20 cm

1

2

Klick!

35±2

8±1

= 1,5 mm²

Ø min. 6mm

Ø max. 10mm

Klick!

-DV	DALI	ET
L = L	L = L	L (Konverter) = L...
N = N	N = N	N = N
PE = PE	PE = PE	PE = PE
+ = DALI	+ = DALI	+ = L...
- = DALI	- = DALI	- = L...

ATS (optional SDT-Basic)

ATSLA 1890 0088 100 (optional SDLA)

Klick!

-DV

1

2 fix!

no use

! IP65