

Standard ÜS-Steckdose SCHUKO weiß**PRODUKT DATENBLATT**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Frequenz	50-60Hz
Nennspannung	250V
Halogenfrei	Ja
Nennstrom	16A
Ausführung	SCHUKO
Anschlussart	Schraubklemme
Farbe	cremeweiß (elektroweiß)
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

Standard ÜS-Steckdose SCHUKO weiß

Steckdose SCHUKO STANDARD mit Schraubklemmen,
mit rotem Sockel, mit Überspannungsschutz
und Kontroll-Licht
mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm, für 58er Unterputz-Dosen,
mit Schraubbefestigung, Nennableitstrom:
2,5 kA bis zu 10-mal, mit Zentralplatte für Kombinationen,
ohne Spreizen, Funktion: Bei Überlastung oder beim Defekt
des Überspannungsschutzes schaltet die Steckdose ab.
Das Kontroll-Licht erlischt.

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00231713	D 80.6611 ÜS/25 W	4010105231717

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA