

**EnOcean Easyclick Stellantrieb,
batteriebetrieben, reinweiß**

PRODUKT DATENBLATT



Montageart	Heizkörperventil
Schutzart (IP)	IP20
Funk bidirektional	Ja

**EnOcean Easyclick Stellantrieb,
batteriebetrieben, reinweiß****Easyclickpro-Stellantrieb**

Mit dem batteriebetriebenen bidirektionalen Easyclickpro-Stellantrieb kann eine komfortable Einzelraumregelung mittels Radiatorheizung realisiert werden. Zum Betrieb wird aus dem Easyclickpro-Modular-System ein Schalt-Modul (z. B. D 454 FU-SPV 4REG) und die Antenne (D 450 ANT) benötigt. Das Schalt-Modul hat eine Funktion Raumtemperaturregelung und verarbeitet die Telegramme der Raumtemperaturfühler, Fensterkontakte/-griffe, Hotel-Card-Schalter und sendet nach Anfrage des Stellantriebes die benötigten Informationen an diesen zurück. Der Stellantrieb wird über eine Taste/LED an das Schalt-Modul angelernt. Inklusive 3 Batterien (AA)

Technische Daten: Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) Frequenz: 868 MHz Datenübertragung: bidirektional EnOcean-Profil: EEP A5-20-01 Spannungsversorgung: batteriebetrieben, 3 Alkaline Mignon Batterien (Typ AA) Messbereich Temperatur: 0 .. +40 °C Genauigkeit Temperatur: +/- 0,5 °C (typ. bei 25 °C) Messintervall: Alle 2 .. 20 Min, einstellbar Sendeintervall: Alle 2 .. 20 Min, einstellbar Anzeige: Status-LED, mehrfarbig Gehäuse: RAL 9010 reinweiß Schutzart: IP40 gemäß DIN EN 60529 Umgebungsbedingung: 0 .. +50 °C Gewicht: 157 g ohne, 225 g mit Batterien Montage: Einbaulage +/- 90° Stellgeräusch: < 28 dB(A) Stellhub: bis 3 mm Stellzeit: bis zu 10 s/mm Stellkraft: 100 N nominal Statusanzeige: Hubskala Anschluss für Ventile: M30x1,5 Abmessungen: 91,5 x 85 x 47 mm

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00324867	D 451 FU-E MSA2	4010105324860

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA