

Leuchtenart: Deckenaufbaustrahler

Leuchtenbezeichnung: 2130

Schutzart: IP 23

Anwendung: Deckenaufbaustrahler
für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 Stück Hochvolt – Halogenleuchtmittel
PAR 30, 75 W, E 27

Achtung: Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden ist der Hautkontakt zu diesen Teilen zu vermeiden.

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß
Alu-Profilrohr
Montageplatte mit Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
2 Befestigungslöcher \varnothing 6mm, Abstand 68mm
Fassung E 27
Schutzart IP 23
Regengeschützt und abgedeckt
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen
Gewicht 0,6 kg

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Montageplatte mit Hilfe der drei Gewindestifte aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und Montageplatte auf Montagegrund anschrauben.
Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen.
Leuchtmittel einsetzen.
Leuchtenarmatur über der Montageplatte fixieren und mit Hilfe der drei Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Leuchtenarmatur abnehmen, Leuchtmittel einsetzen.
Leuchtenarmatur aufsetzen und befestigen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

