

Leuchtenart: Wandstrahler

Leuchtenbezeichnung: 2193

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wandstrahler für
den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1x Pressglasreflektorlampe PAR 16, 50 W, Sockel GU 10

Achtung: Abstand zur angestrahlten Fläche min. 0,5m !
Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden.
Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen
zu vermeiden.

Konstruktion: Aluminiumguß
Borosilikatglas
Drehbar ca. 330°
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
2 Befestigungslöcher ø6, waagerechter Abstand 30mm, senkrechter Abstand 60mm
im separaten Wandschild
1 Fassung GU 10
Schutzart IP 54
Spritzwassergeschützt
Staubgeschützt
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen
und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus dem Leuchtensockel lösen.
Das Anschlußkabel durch die Kabeldurchführungsstülle ziehen und das Wandschild
auf Montagegrund befestigen.
Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Gewindestifte
gegen dieses verspannen.

Achtung Bitte Leuchtenkopf niemals mehr als 360° um die Achse drehen, da sonst die Gefahr
eines Kabelbruchs besteht.

Leuchtmittelwechsel - Wartung: Dazu die Blende mit Glas mittels dreier
Gewindestifte lösen und mit der Dichtung
herausnehmen. Leuchtmittel einsetzen.
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden

