

Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: 6146 (Edelstahl)
6147 (Aluminium)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Stück Halogenleuchte QT14 60 W, G9 Sockelung

Osram: Halopin 60 W

Philips: Clickline 60 W

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Edelstahl (bei 6146)

ESG-Glas, opal

2 Befestigungslöcher 10x6 mm, Abstand senkrecht 60mm,

Abstand waagrecht 140mm

Leitungseinführung mit Kabeldurchführungsstülpe für Anschlußleitung max. 1,5mm²

Anschlußklemme 2x2,5mm²

Schutzleiteranschluß

Fassung G9

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülpe ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung: Leuchtenarmatur abnehmen
Leuchtmittel wechseln
Gläser säubern
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

