

LED-Univers. Top-Riffelkerze m. Strombr. 13,5x45mm

Artikel-Nr.: 57691

LED Universal TOP-Riffelkerze E10 mit Strombrücke, warmweiß / matt

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Quecksilbergehalt (mg): 0



| | |
|--|------------------|
| Nennspannung: | 10...55 V |
| Nennstrom: | 18...18 mA |
| Leistungsfaktor: | 0.25 |
| Lampenleistung: | 0.1...0.1 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 2.8...2.8 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 8 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 40-59 |
| Lampenform: | Kerze |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | klar |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K |
| Socket: | E10 |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 2100...2100 K |
| Gehäusefarbe: | sonstige |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Dimmbar: | nein |
| Durchmesser: | 13.5 mm |
| Länge: | 45 mm |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 10000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0.1 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | sonstige |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:59:51



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de