

Tragbarer Verteiler Vollgummi

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5202294
EAN	4024941962032
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse
Bestückung	1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h TE IP 54 1 x Energie-Controlling-Modul mit interner Strom-Spulen-Leitung zur Messung der CEE-Steckdose 63A 400V 5p, Modul montiert unter Gehäusedeckel 1 x Schütz-Kontaktverriegelung 1 x RJ45 / Cat.6 Datendose / Datenauslesung 1 x LED-Leuchtmelder-grün / Energie-Modul-betriebsbereit 1 x LED-Leuchtmelder-rot / Energie-Modul-Störung
Absicherung/Schutzmaßnahme	1 x B-Automat 10A 3p mit Hiko S/Ö / Energie-Modul 2 x B-Automat 6A 1p / Steuersicherungen
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x CEE-Gerätestecker 63A 400V 5p 6h IP 44 1 x Kaltgerätestecker 16A 230V

Artikelbeschreibung	
Zusätzliche Informationen	<p>Anschlussfertig verdrahtet.</p> <p>Verteiler ohne FI-Schalter / Absicherung montiert unter seitlicher Betätigungsklappe.</p> <p>Zur Datenauslesung wird bei einer max. zur Verfügung stehenden Wechselspannung von 230V Wechselspannung der Kaltgerätestecker als Spannungsversorgung verwendet, eine interne Kontaktverriegelung gewährleistet eine Spannungsfreiheit am CEE-Gerätestecker und umgekehrt.</p> <p>Im Verteiler-Klappdeckel befindet sich eine 230V-Anschlussleitung Schutzkontaktstecker auf Kaltgerätebuchse.</p> <p>CEE-Geräte mit vernickelten Kontakten und hochwärmebeständigem Kontaktträger.</p>
Schutzart	IP54
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	297mm
Geräte-Breite	320mm
Geräte-Tiefe	245mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	12,332 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941962032
Länge	610 mm
Breite	410 mm

Logistikdaten	
Höhe	430 mm
Gewicht	13,438 kg
Volumen	98.400 ccm