

## GlasreinigerLeiter

Leicht verstaubare Aluminium-Steckleiternteile für die unterschiedlichsten Arbeitshöhen.

- + Leiternoberteil mit abriebfestem Anlegegummi mit Keilabschnitt
- + Stabile Steckverbindung mit Verriegelung
- + Leiternunterteil mit breiter Traverse und rutschhemmenden Fußkappen



Die max. Standhöhe auf der Leiter darf nicht höher als 7,00 m über der Aufstellfläche betragen (Vorgabe DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten). Der maximale Aufbau beträgt: 1 + 2 + 2 + 3 (= maximale Leiterlänge, siehe Abb.)

**Max. Belastung des 4-tlg. Satzes 100 kg**

Sprossenanzahl			13	18	23
Leiternkombination			2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz
1	A bis ca.	in m	4,70	6,05	7,40
	B ca.	in m	2,70	4,05	5,40
2	C ca.	in m	4,30	5,70	7,10
	D ca.	in m	4,15	5,50	6,85
Leiternbreite oben/unten		in mm	140/900	140/900	140/900
Traversenbreite		in mm	0,90	0,90	0,90
Produktgewicht ca.		in kg	11	15	19
Art.-No.			<b>802132</b>	<b>802187</b>	<b>802231</b>

### Einzelteile



		Einzel-Unterteil	Einzel-Mittelteil	Einzel-Oberteil
Sprossenanzahl		5	5	8
Leiternlänge ca. m.	in m	1,65	1,65	2,90
Leiternbreite oben/unten	in mm	340/900	340/900	140/900
Traversenbreite	in mm	0,90	–	–
Produktgewicht ca.	in kg	5,0	4,0	6,0
Art.-No.		<b>802606</b>	<b>802552</b>	<b>802514</b>

