

# Schimmel- entferner

- ▶ **Gebrauchsfertig**
- ▶ **Profiqualität**

## Merkmale

- ▶ Sprühfertige Lösung
- ▶ Hochaktiv
- ▶ Entfernt und desinfiziert
- ▶ BAuA-Reg.Nr. N-80210

## Verarbeitungsvorteile

- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Wirkt sofort

## Anwendungsbereiche

- ▶ Gegen Schimmel, Stockflecken und Bakterien
- ▶ Anwendbar auf Mauerwerk, Beton, Putz, Natur- und Kunststein, Holz, Kunststoff, Silicon- und Zementfugen im Innen- und Außenbereich
- ▶ Zum Behandeln von eingedrungenem Rotalgenbefall





# Schimmel-entferner

**Inhalt 500 ml**  
Art.-Nr. 299 9 500

**Inhalt 5 l**  
Art.-Nr. 299 9 5000

Sonstige  
chemische  
Produkte

## Einsatzbereich

- ▶ Schadensanierung
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Gebäudereinigung

## Verarbeitung

Untergrund nicht reinigen. **TecLine Schimmelentferner** aufsprühen, 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Schwamm und viel Wasser abwaschen. Bei starkem Befall wiederholen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Kann empfindliche Materialien wie Farben, Lacke, Glasuren, Kunststoffe und anderes unter Umständen angreifen. Materialverträglichkeit mit dem Untergrund vor Gebrauch überprüfen. Metalle, Pflanzen, Textilien u. ä. nicht besprühen.

## Hinweise

- ▶ Oberflächenveränderungen können nicht ausgeschlossen werden – neuer Anstrich möglich.
- ▶ Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
- ▶ Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- ▶ Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!
- ▶ **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

## Zubehör

	Art.-Nr.
<b>TecLine Sperr- und Isoliergrund</b>	<b>295 10 400</b>
<b>beko Handbürste</b>	<b>901 1 160</b>



## Technische Daten

<b>Basis</b>	hypochlorithaltiger Reiniger		
<b>Ergiebigkeit</b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>		
<b>Farbe</b>	gelblich		
<b>Geruch</b>	schwach nach Chlor		
<b>pH-Wert</b>	ca. 12,5		
<b>Dichte</b>	ca. 1,10 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Registriert</b>	BAuA-Reg.-Nr. N-80210		
<b>Haltbarkeit</b>	12 Monate		
<b>Lagerung</b>	von +5° C bis +25° C, gut verschlossen, stehend, trocken, kühl und möglichst dunkel lagern		
<b>Inhalt/Verpackung</b>	Flasche 500 ml Kanister 5 l	12 Stück/Karton 4 Stück/Karton	384 Stück/Palette 96 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter [www.beko-group.com](http://www.beko-group.com) einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 04/2023 Art.-Nr. 299 9 500 9



**Qualitätsmanagementsystem**  
Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup