

Heizkessel- reiniger

► Profiqualität

Merkmale

- Kraftvolle und schnelle Reinigung von Heizkesselanlagen
- Stark alkalischer Reiniger
- Für eine optimale Wärmeübertragung – spart Heizkosten
- Bildet an der Kesselwand einen selbsthaftenden Aktivschaum
- Zuverlässig in der Anwendung

Verarbeitungsvorteile

- Gute Dosierbarkeit
- Gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche

- Für ölbeheizte Kessel, feuerungsseitig
- Zum Lösen und Entfernen von Ruß, Sulfatbelägen und anderen nicht brennbaren, hartnäckigen Ablagerungen in den Brennkammern von Heizkesseln



Heizkessel- reiniger

Inhalt 500 ml
Art.-Nr. 299 21 500

Einsatzbereich

- ▶ Heizungsbau
- ▶ Gasversorger

Verarbeitung

Kessel außer Betrieb setzen. Dose vor Gebrauch gut schütteln! Die verschmutzten Oberflächen satt einschäumen und **TecLine Heizkesselreiniger** ca. 4 Minuten einwirken lassen. Dabei, falls möglich, mechanisch mit einer Bürste nachhelfen. Nach ca. 10 Minuten die Heizkesselanlage gut durchbrennen lassen und nach dem Abkühlen die am Boden des Feuerungsraums liegenden, lockeren Rückstände absaugen. Doseninhalt reicht für die Reinigung eines normal verschmutzten Kessels.

Hinweise

- ▶ Heizanlage vor der Anwendung abschalten.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
TecLine Brennerreiniger	299 22 400
Handclean Handschutzschaum	299 3 200



Technische Daten

Basis	wässrig, alkalischer Aktivschaum		
Verarbeitbar	von 0° C bis +40° C		
Farbe	weiß		
Geruch	leicht nach Ammoniak		
pH-Wert	ca. 12		
Dichte	0,988 g/cm ³		
Haltbarkeit	36 Monate		
Lagerung	bei Raumtemperatur, nicht über +40° C, trocken		
Inhalt/Verpackung	Dose 500 ml	12 Stück/Karton	840 Stück/Palette

