



**Produktbeschreibung**

ClassEA iso U-Anschlussdose, ungeschirmt, 2-fach, Unterputz, mit Kunststofftragstegen, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- schnelle Installation durch LSA-Kontakte
- RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt
- mit Kunststofftragstegen
- mit Spreizkrallen
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2
- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO/IEC 11 801, ClassEA, ungeschirmt
- DIN EN 50173-1, ClassEA, ungeschirmt
- ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA
- Lebenszyklen > 750 Steckzyklen
- RJ11/12 fehlstecksicher

**Merkmale**

Allgemein	
Abdeckplatte	Ja
Zentralstück	Ja
Ausführung	Buchse
Designfähigkeit	Ja
Beschriftungsfeld	Ja
Klassifikation	ClassEA iso U
PoweroverEthernet	Ja
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921661963
Montagearten	
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Unterputz	Ja

<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Länge mm	80
Breite mm	80
Höhe mm	31
Nettogewicht Stück kg	0,043
<b>Zertifizierungen</b>	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
<b>Logistikinformationen</b>	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,54
VPE Abmessung Breite mm	144
VPE Abmessung Höhe mm	165
VPE AbmessungTiefe mm	83
<b>Referenzen</b>	
Ähnlicher Artikel	132112010, 137003000, 138112070
Zubehörartikel	10010001, 10010051, 10010055, 10010056, 13510002, 13510003, 13510052, 13510053, 13510503, 13510505, 13510513, 13510514, 13510515, 13510516, 13511503, 39200000, 39200002

