



Produktbeschreibung

Patchkabel, Cat.6A iso, 10,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
Patchkabel, Cat.6A iso 0,5 m grau (ähnlich RAL 7035)
Patchkabel, Cat.6A iso 1,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
Patchkabel, Cat.6A iso 2,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
Patchkabel, Cat.6A iso 3,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
Patchkabel, Cat.6A iso 5,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
- Mantelmaterial: LSOH, FRNC
- angespritzter Knickschutz
- Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm
- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- DIN EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at
Patchkabel, Cat.6A iso, 10 m grau (ähnlich RAL 7035)
- geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- 2 x RJ45-Stecker
- passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten
- Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:Eca
- Mantelmaterial: LSOH, FRNC
- angespritzter Knickschutz
- Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung > 50 mm
- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)
- entsprechend nachfolgender Normenanforderungen:
- DIN EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

Merkmale	
Allgemein	
Ausführung	Stecker/Stecker
geschirmt	Ja
Klassifikation	Cat.6A iso
PoweroverEthernet	Ja
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85444210
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921658369
ETIM-Klasse	STANDARD
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	10.000
Nettogewicht Stück kg	0,347
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,357
VPE Abmessung Breite mm	330
VPE Abmessung Höhe mm	300
VPE Abmessung Tiefe mm	25
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	21500300, 21500400, 21500500, 21500600, 21600000, 23510201, 23510202
Zubehörartikel	136104030, 136104070, 136112030, 136112070, 13900304

