



Produktbeschreibung

"Cat.6A iso U-Patchpanel, ungeschirmt, 19"/1 HE, mit 24 RJ45-Steckbuchsen, Direktmontage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035)"

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)

"- 19"/1 HE, Direktmontage"

- 24 x RJ45-Steckbuchsen

- werkseitige Portkennzeichnung (1-24)

- schnelle Installation durch LSA-Kontakte

- eindeutige Farbkennzeichnung der LSA-Kontakte

- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2

- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)

- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal

- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt

- UPOE-konform

- HDBaseT-konform

- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:

- ISO/IEC 11 801, Cat.6A, ungeschirmt

- DIN EN 50173-1, Cat.6A, ungeschirmt

- ANSI TIA/EIA-568-C.2, Cat.6A, ungeschirmt

- Lebensdauer > 750 Steckzyklen

- RJ11/12 fehlstecksicher

Merkmale

Allgemein	
Ausführung	Buchse
Klassifikation	Cat.6A iso U
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921663134
ETIM-Klasse	STANDARD
Montagearten	
19"-Einbau, 1HE	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	44
Breite mm	483
Höhe mm	130
Nettogewicht Stück kg	1,44

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
GHMT	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	1,63
VPE Abmessung Breite mm	510
VPE Abmessung Höhe mm	150
VPE Abmessung Tiefe mm	55
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13700300, 232101100
Zubehörartikel	23510002, 23510003, 23510004, 23510005, 23510006, 23510007, 39200000, 39200002

