



**Produktbeschreibung**

TAE-Anschlussdose, NFN, Aufputz, für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte, 3 x 6-polig, 6 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- Kontakte aus Neusilber bzw. Messing, verzinkt
- vergoldete Kontaktoberflächen
- Nennspannung: 125 V DC/AC
- Stromkreisbelastung: max. 10 VA
- Isolationswiderstand: > 200 MOhm
- Kontaktwiderstand: < 20/30 mOhm
- Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
- Lebensdauer: > 10.000 Steckzyklen
- metrische Schrauben für Zentralstücke
- passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

**Merkmale**

<b>Allgemein</b>	
Oberfläche	hochglänzend
Ausführung	Buchse
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921036402
ETIM-Klasse	STANDARD
<b>Montagearten</b>	
Aufputz	Ja
Hutschiene	Ja
<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Länge mm	65
Breite mm	80
Höhe mm	27
Nettogewicht Stück kg	0,031
<b>Zertifizierungen</b>	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,409
VPE Abmessung Breite mm	141
VPE Abmessung Höhe mm	165
VPE Abmessung Tiefe mm	72
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	10210204, 10210517, 10310114
Zubehörartikel	10010070

