



Produktbeschreibung

TAE-Anschlussdose, NFF, Aufputz, für 2 Telefone und 1 Zusatzgerät, 3 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- Kontakte aus Neusilber bzw. Messing, verzinkt
- vergoldete Kontaktoberflächen
- Nennspannung: 125 V DC/AC
- Stromkreisbelastung: max. 10 VA
- Isolationswiderstand: > 200 MOhm
- Kontaktwiderstand: < 20/30 mOhm
- Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
- Lebensdauer: > 100.000 Steckzyklen
- metrische Schrauben für Zentralstücke
- passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Ausführung	Buchse
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921037089
Montagearten	
Aufputz	Ja
Hutschiene	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	65
Breite mm	80
Höhe mm	27
Nettogewicht Stück kg	0,036
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,455
VPE Abmessung Breite mm	141
VPE Abmessung Höhe mm	165
VPE Abmessung Tiefe mm	72
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	10210109, 10310222, 10310518
Zubehörartikel	10010070

