





Produktbeschreibung

TAE-Anschlussdose, NFF, Unterputz, für 2 Telefone und 1 Zusatzgerät, 3 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- Metalltragring
- mit Spreizkrallen
- Kontakte aus Neusilber bzw. Messing, verzinnt
- vergoldete Kontaktoberflächen
- Nennspannung: 125 V DC/AC
- Stromkreisbelastung: max. 10 VA
- Isolationswiderstand: > 200 MOhm
- Kontaktwiderstand: < 20/30 mOhm
- Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
- Lebensdauer: > 100.000 Steckzyklen
- metrische Schrauben für Zentralstücke
- passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Merkmale		
Allgemein		
Oberfläche	hochglänzend	
Abdeckplatte	Ja	
Zentralstück	Ja	
Tragring	Ja	
Ausführung	Buchse	
Designfähigkeit	Ja	
Schutzgrad IP	20	
Halogenfrei	Ja	
Statistische Warennummer	85369010	
Herstellland	DE	
GTIN (EAN)	4043921037195	
Montagearten		
Bodentank/Unterflurmontage	Ja	
Kanaleinbau	Ja	
Unterputz	Ja	
Maße/Gewichte ohne Verpackung		
Länge mm	80	
Breite mm	80	
Höhe mm	31	
Nettogewicht Stück kg	0,057	



TAE 2x6/6 NFF Up rw

Artikel-Nr. 10310222 Farbe: reinweiß (ähnlich RAL-Nr. 9010)



Zertifizierungen		
WEEE	Ja	
CE	Ja	
RoHS konform	Ja	
Logistikinformationen		
Verpackung	Schachtel	
VPE Menge	10	
VPE Gewicht kg	0,671	
VPE Abmessung Breite mm	144	
VPE Abmessung Höhe mm	165	
VPE AbmessungTiefe mm	83	
Referenzen		
Ähnlicher Artikel	10210204, 10310114, 10310518	
Zubehörartikel	10010055, 13511503	

((

