



Produktbeschreibung

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Aufputz, 2 x 8-polig, 8 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker
- RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente
- Stecköffnung schräg nach unten geneigt
- Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt
- alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- vergoldete Kontaktoberflächen
- Nennspannung: 125 V
- Nennstrom: 1 A bei 50° C
- Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
- Kontaktwiderstand: < 20 mOhm
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3
- Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Merkmale

| Allgemein | |
|-------------------------------|---------------|
| Oberfläche | hochglänzend |
| Ausführung | Buchse |
| Klassifikation | Cat.3 |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85369010 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921039496 |
| Montagearten | |
| Aufputz | Ja |
| Hutschiene | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 65 |
| Breite mm | 80 |
| Höhe mm | 26 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,031 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Ja |
| CE | Ja |
| RoHS konform | Ja |

| Logistikinformationen | |
|-------------------------|------------------------------|
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 10 |
| VPE Gewicht kg | 0,39 |
| VPE Abmessung Breite mm | 134 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 134 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 82 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 13010131, 13010246, 13010421 |
| Zubehörartikel | 10010070, 681072 |

