





Produktbeschreibung

Zusatzwecker, Aufputz, zum Signalisieren ankommender Rufe, perlweiß (ähnlich RAL 1013)

- zum Signalisieren ankommender Rufe
- eingebaute TAE Steckbuchse, durch Blindabdeckung verschließbar
- Signalisierung über Piezo-Schallwandler und optisch über Leuchtdiode (LED)
- Lautstärke und Tonfrequenz einstellbar
- Lautstärke 92 dB(A), gemessen im Kleinhallraum
- Tonfrequenzen 800-1333 Hz
- Betriebsspannung: 30 V-60 V, 23 Hz-55 Hz
- Gehäuseteile aus ABS
- Schutzart IP20 gem. EN60529

Merkmale	
Allgemein	
Ausführung	Buchse
Statistische Warennummer	85311030
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921047699
Montagearten	
Aufputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	65
Breite mm	80
Höhe mm	30
Nettogewicht Stück kg	0,063
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,094
VPE Abmessung Breite mm	103
VPE Abmessung Höhe mm	88
VPE AbmessungTiefe mm	34



WK 955 Ap

Artikel-Nr. 16210101 Farbe: perlweiß (ähnlich RAL-Nr. 1013)



Referenzen	
Ähnlicher Artikel	16210201
Zubehörartikel	10010070

((

