



**Produktbeschreibung**

Verteilerkasten, Aufputz, mit 2 Befestigungsstegen 170 mm, 2 EKL 4 und 4 Drahtführungsringen, mit Schließer, lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

- zur Aufnahme von Anschlussleisten mit 170 mm Befestigungsabstand
- mit Schließer
- inkl. Erdungsklemmen mit 2 Schraubkontakten bis 2,5 mm<sup>2</sup> sowie 2 Steckungen 6,3 mm
- Erdungsklemmen aus Stahlblech, vernickelt
- mit mind. 2 Befestigungsstegen 170 bzw. 270 mm
- mit mind. 4 Drahtführungsringen
- max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/2 Ap:
  - 100 DA (5 x AsLe B 20 LSA)
  - 60 DA (3 x AsLe B 20 S/S)
  - 60 DA (3 x AsLe B 20 S/L)
- max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/4 Ap:
  - 160 DA (8 x AsLe B 20 LSA)
  - 100 DA (5 x AsLe B 20 S/S)
  - 100 DA (5 x AsLe B 20 S/L)
- max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/8 Ap:
  - 320 DA (16 x AsLe B 20 LSA)
  - 200 DA (10 x AsLe B 20 S/S)
  - 200 DA (10 x AsLe B 20 S/L)
- max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/12 Ap:
  - 520 DA (26 x AsLe B 20 LSA)
  - 320 DA (16 x AsLe B 20 S/S)
  - 320 DA (16 x AsLe B 20 S/L)
- Kabeleinführung und Schließer aus ABS-Formmasse, grau
- Schutzart IP30 nach DIN EN 60529

**Merkmale**

Allgemein	
Schutzgrad IP	30
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85389099
Herstellland	RO
GTIN (EAN)	4043921049242
ETIM-Klasse	STANDARD
Montagearten	
Aufputz	Ja

Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	330
Breite mm	220
Höhe mm	76
Nettogewicht Stück kg	1,749
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	1,96
VPE Abmessung Breite mm	335
VPE Abmessung Höhe mm	230
VPE Abmessung Tiefe mm	100
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	27010110, 27010120, 27010130, 27010310, 27010313
Zubehörartikel	260000, 260001, 2600040, 26010102, 2913700, 39200000