



Produktbeschreibung

Abspannklemme, Gehäuse aus Stahlblech, feuerverzinkt, Spannungsbereich 22,5 bis 30,0 mm Ø, Zugentlastung max. 11 kN, für selbsttragende Luftpipeline

- Hakendurchmesser: 50 mm
- Maximale Zugbelastung 11 KN
- Gehäuse aus Stahlblech , feuerverzinkt
- Spannbacken und Führungsklammern aus glasfaserverstärktem PA (schwarz)

Merkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Allgemein | |
| Oberfläche | oberflächenveredelt |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85369095 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921050712 |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 499 |
| Breite mm | 122 |
| Höhe mm | 60 |
| Nettogewicht Stück kg | 2 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 2 |
| VPE Gewicht kg | 4,15 |
| VPE Abmessung Breite mm | 122 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 545 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 67 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 40100012, 40100014, 40100016, 40100018 |