



- 1 Wärmequelle - Eingang in WP 1 1/4"AG
- 2 Wärmequelle - Ausgang aus WP 1 1/4"AG
- 3 Heizung VL - Ausgang aus WP 1 1/4"AG
- 4 Überströmer (intern zwischen ④ und ⑤) 1 1/4"AG
- 5 gemeinsamer RL - Eingang in WP 1 1/4"AG
- 6 Anschluss für zusätzliches Ausdehnungsgefäß 3/4"AG
- 7 Auslauf Überdruck Sole- und Heizkreis 3/4"-Schlauch
- 8 Warmwasser VL - Ausgang aus WP 1 1/4"AG
- 9 Kondensatablauf - Aussendurchmesser 12mm
- 10 Unterstellpufferspeicher VL-HK 1 1/4"AG
- 11 Unterstellpufferspeicher RL-HK 1 1/4"AG

Hinweis:
 Pos ③, ④ und ⑤ mit Handentlüfter

Verbindungsset Heizen
 f. Sole/Kompakt-Wärmepumpen
 m. Unterstellpufferspeicher
 343 110 / VSH KS



Verbindungsset Heizen VSH KS

Schlauch-Set zum einfachen Anschluss der Sole/Kompakt-Wärmepumpe und des Unterstellpufferspeichers an das Heizsystem.

Durch die integrierte Schallentkopplung können Heizungsvor- und Rücklauf direkt an der Wärmepumpe angeschlossen werden.

Heizungsrücklauf

Anschlussmöglichkeit für
zus. Ausdehnungsgefäß

Überströmmöglichkeit

Heizungsvorlauf

Füll- und Entleerungshahn

Verbindungsset Heizen VSH KS und Erweiterungsschlauch-Set Warmwasser VSW KS



WW-Umwälzpumpe

Aufstellung Warmwasserspeicher links



Aufstellung Warmwasserspeicher rechts