


LED-Anbaudownlight KONKRET

Artikel-Nr. 12101733

LED-Anbaudownlight KONKRET, beton / strukturschwarz, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Beton / Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 280lm, : 3000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, mit Betriebsgerät.

Artikel-Nr.	12101733		
Stand:	18.06.2021 14:34		
Lichtfarbe	3000 K	Farbwiedergabe	CRI > 90
Farbe	beton / strukturschwarz	Spannung	230V AC 50Hz
Abstrahlwinkel	38 °	Lichtstrom	280 lm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Schutzart	IP20
Material	Beton / Aluminium	Schutzklasse	I
Leistung	6 W	Länge	82 mm
Leuchtmittel	LED	Breite	82 mm
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung	Höhe	123 mm
		Schaltungsart	Parallelschaltung