


## LED-RGB-Einbaustrahler

**Artikel-Nr. 18145151**

LED-RGB-Einbaustrahler, nickel matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Anschlussleitung: 4-adrig, Montage in Hohldecken mit Federbefestigung.

Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: negativ, gemeinsame Anode (C.A.),

Lichtstrom: rot: 65 lm | grün: 135 lm | blau: 30 lm

. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 13.8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>18145151</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 21.07.2021 03:15 |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Lichtfarbe                          | RGB                            |
| Farbe                               | nickel                         |
| Abstrahlwinkel                      | 45 °                           |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                          |
| Material                            | Stahl / Aluminium / Kunststoff |
| Leistung                            | 13,8 W                         |
| Leuchtmittel                        | LED                            |
| Ansteuerung                         | abhängig vom Betriebsgerät     |
| Außendurchmesser                    | 80 mm                          |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser | 68 mm             |
| Einbautiefe       | 60 mm             |
| Spannung          | 12V               |
| Schutzart         | IP20              |
| Schutzklasse      | III               |
| Sprengring        | ohne Sprengring   |
| Verstellbarkeit   | schwenkbar        |
| Schwenkwinkel     | 15 °              |
| Schaltungsart     | Parallelschaltung |