


LED-Einbaudownlight FUNIL

Artikel-Nr. 12239173

LED-Einbaudownlight FUNIL, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum DeckeneinbauAusführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 2.1W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 150lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12239173		
Stand:	19.07.2021 10:20		
Lichtfarbe	3000 K	Außendurchmesser	42 mm
Farbe	weiß	Einbaudurchmesser	35 mm
Abstrahlwinkel	30 °	Einbautiefe	48 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Strom	700 mA
Material	Aluminium / Kunststoff	Lichtstrom	150 lm
Ausführung	Plug&Play	Schutzart	IP20
Leistung	2,1 W	Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 90	Schaltungsart	Reihenschaltung
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät		