




LED-Einbaudownlight KEGON

**Artikel-Nr. 12210003**



LED-Einbaudownlight KEGON, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 250lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Art der Dimmung: schaltbar, .

|                     |                  |   |
|---------------------|------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>12210003</b>  | <b>Anwendungsbereiche</b>                                   |
| <b>Preis</b>        | 70,40 €          | HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GASTRONOMIE |
| <b>Stand:</b>       | 02.09.2020 02:59 |   |
| <b>Rabattgruppe</b> | 1                |   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Lichtfarbe                     | 3000 K                                       |
| Farbe                          | weiß   |
| Abstrahlwinkel                 | 40 °   |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas- | 1 Stk  |
| sungen                         |  |
| Material                       | Aluminium / Acryl                            |
| Leistung                       | 4 W  |
| Leuchtmittel                   | Hochvolt-LED                                 |
| Lieferung                      | inkl. Anschlussbox zur Durchgangsverdrahtung |
| Farbwiedergabe                 | CRI > 80                                     |
| Art der Dimmung                | schaltbar                                    |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Außendurchmesser             | 62 mm             |
| Einbaudurchmesser            | 51 mm             |
| Einbautiefe                  | 55 mm             |
| Spannung                     | 230V AC 50Hz      |
| Lichtstrom                   | 250 lm            |
| Schutzart                    | IP20              |
| Schutzklasse                 | I                 |
| Spannungsart                 | AC                |
| Verstellbarkeit              | nicht verstellbar |
| Höhe-Tiefe                   | 12 mm             |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |