



Dreidornzangen für Schläuche und Tüllen

K, S, SS


Mit den Dreidornzangen K, S und SS können Tüllen und Schläuche aufgeweitet werden, um sie komfortabel auf einem Kabel zu platzieren.

Hauptmerkmale

- Für die Montage von Tüllen auf Kabeln und Leitungen
- Tülle einfach auf die Dornen schieben
- Zange zusammendrücken und über das Kabel ziehen
- Zange schließen, die Tülle ist platziert
- Für eine einfache und sichere Anwendung empfehlen wir die Verwendung von Hellerine als Montagehilfe (siehe Kapitel 2.3)



Einfache und sichere Montage von Tüllen und Schläuchen durch die Dreidornzangen K, S und SS.



Dreidornzange; $D = \text{max.}$
Anwendungsdurchmesser

| TYP | Bezeichnung | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Ø D max. | Max. Tüllenlänge | Art.-Nr. |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------|
| D KIT | D-Kit | 1,2 | 11,5 | 17,0 | 32 | 621-80005 |
| K TOOL | Dreidornzange K | 5,0 | 10,0 | 17,0 | 32 | 621-80007 |
| S TOOL | Dreidornzange S | 2,5 | 4,0 | 15,0 | 20 | 621-80009 |
| SS TOOL | Dreidornzange SS | 1,2 | 2,0 | 15,0 | 20 | 621-80008 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.