

### Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Antriebseinbausatz
Zubehörkategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Produktspezifische Anwendung	Prozesse und Hilfsmittel
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT SF- und SM-Gehäuse: H: $\geq$ 400 mm x W: $\geq$ 300 mm PanelSeT S3D-Gehäuse: H: $\geq$ 400 mm x W: $\geq$ 300 mm Altivar Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Altivar Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930
Kompatibilität mit Altivar Prozess 630-930, Größe:	1
Motorleistung (kW)	0,75 kW 220/240 V 1,5 kW 220/240 V 2,2 kW 220/240 V 3 kW 220/240 V 4 kW 220/240 V 0,75 kW 380/480 V 1,5 kW 380/480 V 2,2 kW 380/480 V 3 kW 380/480 V 4 kW 380/480 V 5,5 kW 380/480 V
Montageort	Modus 1: Gehäuserückseite auf Montageplatte Modus 2: Innenseite Gehäuse
Bausatz-Zusammensetzung	1 x Montageplatte mit Flanschen und integrierter Dichtung, Stahl mit Anti-Korrosions-Beschichtung. Befestigung durch Schrauben und Muttern 1 x Befestigungszubehör 1 x Bohrschablone 1 x Anleitungsbild 1 x Kantenschutzprofil, Kunststoff.

### Zusatzmerkmale

Zulässige Dauerbelastung	4,8 kg
Farbe	Grau (RAL 7035)
Höhe	Extern: 360 mm Ausschnitt: 307 mm
Breite	Extern: 235 mm Ausschnitt: 190 mm
Tiefe	Wand-Gehäuse-Abtrennung : 22 mm
Produktgewicht	1,58 kg
Dienste	Konfiguration des Gehäuses vorgebohrte Rückseite in den gewünschten Abmessungen Werkseitige Installation Antriebseinbausatz auf Gehäuse

### Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	25,000 cm
VPE 1 Länge	38,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,580 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	29,000 cm
VPE 2 Breite	45,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	15,800 kg

## Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU&nbsp;RoHS)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	<a href="#">Ja</a>
China RoHS-Verordnung	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------