

Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iPC
Produkt- oder Komponententyp	Modulare Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	iPC
Beschreibung der Pole	2-polig + E
Ausgangsstandard	Italienisch

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	250 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	5
Höhe	87 mm
Breite	44 mm
Tiefe	60 mm
Produktgewicht	98 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm ² flexibel Tunnelklemmen1 Kabel 10 mm ² fest
Drahtabsolierungslänge	13 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1,2 Nm

Montage

Normen	IEC 23-16
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK03
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,7 cm
VPE 1 Breite	4,4 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	93,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	8,7 cm

VPE 2 Breite	8,0 cm
VPE 2 Länge	22,7 cm
VPE 2 Gewicht	507,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	6,587 kg

Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Съвместим EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Да
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformatonen	Да
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
CO2-Bilanz (kg.eq.CO2)	26

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------