

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Overvoltage protection auxiliary (2 circuits)
Kurzbezeichnung des Geräts	iACTp
Steuerkreisspannung	12 - 48 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Art der Einstellung	Konfiguration Zeitverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	1 - 36000 s
Halteleistungsaufnahme in VA	3 VA
Montagemodus	Befestigt, links an CT
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Überspannungskategorie	III
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Nennisolationsspannung Ui	440 V
Normen	IEC/EN 61095
Anschlüsse - Klemmen	Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel(n) 2,5 mm ² flexibel Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel(n) 1,5 mm ² fest Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel(n) 1,5...2,5 mm ² fest Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel(n) 1,5...2,5 mm ² flexibel mit Aderendhülse Steuerkreis: gelbe Clips
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti9 Acti9 iCT
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe
Kompatibilitätscode	IACTp

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	40...70 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,8 cm
VPE 1 Breite	6,7 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	56,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	7,5 cm
VPE 2 Breite	9,5 cm
VPE 2 Länge	23,0 cm
VPE 2 Gewicht	727,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	3,395 kg

Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------