

Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iCM
Produkt- oder Komponententyp	Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	iCMD
Geräteanwendung	Elektrische Stromkreissteuerung
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	415 V AC 50/60 Hz
Normen	EN 60947-3 IEC 60947-3 VDE 0660 Teil 107 UL

Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungsstrom	10 A
Maximum operating voltage	440 V
Betätigungsart	Drehgriff 5 Positionen
Beschriftung	0 - 1 - 2 - 3 - 4
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	60 mm
Breite	36 mm
Tiefe	75 mm
Produktgewicht	58 g
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-21A: 200000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Jumper-Anschlüsse 1,5 mm ²
Drahtabsolierungslänge	9 mm für Unterseite Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm Unterseite

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,3 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	8,4 cm
VPE 1 Gewicht	75,0 g
VPE 2 Art	S03

VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,487 kg

Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Съвместим EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Да
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformationen	Да
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------