

Hauptmerkmale

Baureihe	Multi 9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	3L
Länge in 18-mm-Modulen	6

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	2-polig 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 3P
Anschlussraster	18 mm
Anschlussstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	54 mm
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Nicht ablängbar
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	115 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	480 V AC 50/60 Hz Ph/Ph 277 V AC 50/60 Hz Ph/N
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	12
Breite	108 mm
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Multi 9 Multi 9 C60BP

Montage

Normen	UL 508 UL 489 EN/IEC 61439-1
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	11,000 cm
VPE 1 Gewicht	79,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,000 cm

VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,315 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------