

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Verriegelungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Griff
Anwendung	Mehrzweck
Montagehalterung	Direktmontage auf Standardschloss
Produktkompatibilität	S3D-Gehäuse
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT S3D
Geräteaufbau	1 zylindrische Trommel 2 Schlüsselsperren 1 Griff mit Schlüsselsperre

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Griff: PA + TES Schlüsselsperre: Zamak + Stahl Zylindrische Trommel: Zamak + PA (Polyamid)
Schlosstyp	Schlüsselsperre
Typ der Verriegelung	Zylindrisch
Schlüsselnummer	405
Produktgewicht	0,051 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	50,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	40,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,800 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	800
VPE 3 Höhe	54,000 cm
VPE 3 Breite	100,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	67,000 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformatioen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------