NSYS3D3215P

Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H300xB200xT150 IP66 IK10 RAL7035.



Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT	
Produktname	PanelSeT S3D	
Anwendung	Mehrzweck	
Kategorie	Kompaktgehäuse	
Gehäuse-Nennhöhe	300 mm	
Gehäuse-Nennbreite	200 mm	
Gehäuse-Nenntiefe	150 mm	
Türtyp	Einfach	
Beschreibung der Montageplatte	Einfach	
Typ der Durchführungsplatte	Standard	
Installationszubehörtyp	Wandmontage	
Geräteaufbau	Gehäuse Montageplatte Tür mit Schloss Kabeleinführungsplatte	

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke	
Anzahl der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)	
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)	
Schlosstyp	3-mm-Doppelschienenverriegelung	
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontseite	
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte durch Schrauben Montageplatte durch Befestigungselement	
Material	Gehäuse: Stahl Montageplatte: galvanisierter Stahl	
Oberflächenbeschaffenheit	Gehäuse: Epoxid-Polyester-Pulver	
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035)	
Normen	IEC 62208	
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]cUL	
Produktgewicht	3,58 kg	

Montage

Schutzart (NEMA)	NEMA 4X/13
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529

Verpackungseinheiten

PCE
1
19,500 cm
21,000 cm
31,500 cm
3,602 kg
_

VPE 2 Art	PAM	
VPE 2 Menge	105	
VPE 2 Höhe	170,000 cm	
VPE 2 Breite	100,000 cm	
VPE 2 Länge	120,000 cm	
VPE 2 Gewicht	393,210 kg	

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	₫Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

	•	
Gewährleistung		18 months